

TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER SOURCES バッテリー（コントローラー）規格

品名:	 Power Control STANDARD 1600 mAh	 Power Control STANDARD 2300 mAh	 Power Control MINI 1000 mAh	 Power Control HEAVY DUTY 3500 mAh	 Power Bank MINI 2500 mAh	 Power Bank DUOPORT 5000 mAh
製品概要:	超小型バッテリー&コントローラー プロフェッショナル用途対応 プロセッサプログラムカスタム対応		超軽量型 バッテリー コントローラー	超耐久型 バッテリー コントローラー	超小型バッテリー 耐火、高衝撃耐性 (ABS)	
連続稼働時間:	23 時間 (1 サイド)	34 時間 (1 サイド)	16 時間 (1 サイド)	50 時間 (1 サイド)	30 時間 (1 サイド)	60 時間 (1 サイド)
(低出力設定時):	12 時間 (2 サイド)	18 時間 (2 サイド)	8 時間 (2 サイド)	26 時間 (2 サイド)	15 時間 (2 サイド)	30 時間 (2 サイド)
色:	ブラック/グリーン	ブラック/レッド	ブラック/グレー	シルバー/ブルー ホワイト カモフラグリーン カモフラサンド	ブラック	ブラック
動作モード:	連続点灯 (2 種類の光量) 点滅モード			電源オン/オフ = 連続点灯 点滅モード*		
カスタム プログラミング: (別価格)	可			可*		
特殊センサー:	モーションディテクション (オプション)		不可	モーションディテクション (オプション) 塩水作動 (ノータリカル)	不可	
表示:	ボタン起動 + バッテリー残量 + 充電表示 + モード選択			バッテリー残量 + 充電表示 + オン/オフ		
寸法 (mm):	74 x 32 x 18	74 x 32 x 18	52 x 32 x 13	90 x 37 x 20	102 x 62 x 10	143 x 74 x 10
重量:	52 g	55 g	24g	110g	69g +/- 10g	130g +/- 10g
バッテリー種/ 容量:	Li-Ion 1600 mAh	Li-Ion 2300 mAh	Li-Ion 1000 mAh	Li-Ion 3500 mAh	Li-Pol 2500 mAh	Li-Pol 5000 mAh
平均 充電時間 (80%):	2.0 時間	2.5 時間	1.5 時間	4.0 時間	急速充電	急速充電
電圧:	<5V			<5V	3.7V	3.7V
充電コネクター:	Micro USB-B			IP68 ネジ カスタムコネクター	USB-B	
認証:	CE, RoHS, IP44(コネクター接続時、USBカバー時)			CE, RoHS, IP68	CE, RoHS, TUV	
安全装置:	• 過充電防止 • バッテリー液漏れ防止 • オーバーヒート制限					
動作環境温度:	-15°C/+40°C			-25°C/+45°C	+8°C/+35°C	+8°C/+35°C

* コントロールボタン取付時

ACCESSORIES アクセサリー

品名:	 縫込み式ボタン	 フローティングボタン	 トラベルチャージャアダプター	 USB-A/Bチャージケーブル	 "Heavy Duty" ネジ式チャージケーブル	 ラバークリップ
製品概要:	生地表面に縫付け式 コントロールボタン	コントロールボタン ポケット収納可 製品にアタッチ可 軽量製品に接続可	充電アダプター 全ての Sunf Fibre (サンファイバー) 製品に対応 USB-A	充電ケーブル "Heavy Duty" ネジ式 を除く Sunf Fibre (サンファイバー) 製品に対応	ネジ式充電ケーブル "Heavy Duty" (タクティカル) (ノータリカル) 製品に対応	SunFibre取外し 専用クリップ バックパック 衣料 製品に対応
色:	ブラック (他指定色対応)	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック (他指定色対応)
素材:	シリコン	プラスチック	プラスチック ABS/TPE	プラスチック/鉄	プラスチック/鉄	TPU
寸法 (mm):	32 x 32 (ボタン) 50 x 50 (縫い代込み)	36 x 6	110 x 160 x 30	1m長	1m長	18 x 17
重量:	18g	10g	25g	20g	18g	1g
動作モード:	1: 点滅 (3Hz) 2: ブライト 3: エコ	1: 点滅 (3Hz) 2: ブライト 3: エコ	不可	不可	不可	不可
認証:	CE, RoHS, IP68		CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	不可
動作環境温度:	-15°C/+40°C					不可
オプション:		動作モード フルカスタマイズ可 (ロット10,000~)				